

● 溶接・切断などに

## インバーター制御直流アーク溶接機 IS-L230/MA-255D



IS-L230



MA-255D

Spec			
型 式	IS-L230	型 式	MA-255D
出力電流範囲	20 ~ 230 A	定格入力電圧	単相 200 V
定格使用率	40 %	定格入電流力	65 A
定格入力電圧	200 V	定格周波数	50 - 60 Hz
相 数	単 相	定格入力容量	13 kVA
定格入力	14 kVA, 8kW	出力電流	250 A
外形寸法	245 (W) × 450 (D) × 255 (H) mm	負荷電圧	30 V
重 量	17 kg	無負荷電圧	65 V
		使用率	70 % (130 A)
		外形寸法	245 (W) × 420 (D) × 255 (H) mm
		重 量	18 kg

● 商用電源と同等/コンピューターなどにも使用可能

## インバーター発電機 iEG2800M



Spec	
型 式	iEG2800M
定格電圧	交流 100 V / 直流 12 V
周波数	50 - 60 Hz (切り替え式)
定格出力	2.8 kVA (2800 VA)
定格電流	交流 28.0 A / 直流 12 A
力 率	1.0
使用燃料	無鉛ガソリン (自動車用ガソリン)
燃料タンク	12 ℓ
連続運転時間	約20.0~7.9時間 (1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(7m)	54.5~61dB (A) (1/4負荷~定格負荷)
外形寸法	445 (W) × 680 (D) × 555 (H) mm
乾燥質量	64 kg

その他、一部、発電機兼用溶接機も取り扱っておりますので詳しくは各営業所までお問い合わせください。